



Interni

FRANGIVENTO PER STYLEBAR

Con un costo irrisorio (5/10 Euro) si ottiene un ottimo frangivento da applicare allo Style Bar.

Materiale ed utensili necessari:

- retina (io ho acquistato un rotolo anti-zanzare da applicare alle porte!!!);
- pelle del colore desiderato;
- filo di ferro "grosso";
- 2 cartoncini di almeno 50 x 60 cm (od unire pi?li formato A4);
- scotch biadesivo tipo da tappezziere;
- penna;
- forbici;
- tronchesino o pinza;

Procedimento:

Per prima cosa occorre ottenere una sagoma del futuro frangivento; perci? non bisogna far altro che mettere lo Style Bar sul tavolo ed infilarci sotto il primo cartoncino!
In seguito, con la penna, si raffigura il contorno interno

Dopo aver disegnato l'interno dello Style Bar occorre tracciare ancora due linee: una (vedi 1) per stabilire l'altezza ed una (vedi 2) per la mezzaria (misurare la base del disegno e prima delle curve, in seguito dividere per due - vedi le due frecce).

A questo punto si pu? gliere e spostare lo Style Bar.

In seguito si deve decidere dove cominciare a "curvare" il frangivento abbozzando quindi una parabola (solo in una met?)

Quando la parabola disegnata soddisfa il gusto del realizzatore, si piega il cartoncino nel centro (lungo la linea tirata in precedenza) cos? da poterlo ritagliare agevolmente creando una perfetta simmetria.

Praticamente si ottiene lo "stampo" di quello che sar? il frangivento.

Ora bisogna per? verificare se lo stesso combaci perfettamente con lo Style Bar ricordandosi perci? che i bordi non devono toccare il ferro ma stare perfettamente all'interno.

Ottenuto il modello lo si ricopia, sovrapponendolo, sull'altro cartone.

A questo punto si crea l'anima in metallo del frangivento utilizzando appunto del filo di ferro abbastanza grosso.

In poche parole bisogna "ripassare" esattamente il disegno appena realizzato sul cartone.

Difficile ? fare i due angoli nell'estremit? ma con pazienza si riesce abbastanza agevolmente.

Il risultato migliore si ottiene con l'anima di un unico pezzo ma lo si pu? tranquillamente realizzare anche in quattro "fasi" (una per lato).



A questo punto si taglia, dal rotolo, un pezzo di retina ricordandosi però che deve essere più grande della reale dimensione dell'oggetto in costruzione.

Lo si distende sopra al cartone e si applica lo scotch biadesivo seguendo il modello che traspare dalla retina.

Terminata questa operazione si unisce l'anima in ferro e dopo essersi assicurati che la retina sia ben attaccata al metallo si procede con il taglio della rete in eccesso.

Ecco che il frangivento ha preso corpo e comincia ad avere un "volto"!

Ora si passa all'estetica e quindi occorre tagliare delle strisce di pelle (la larghezza dipende dal gusto personale) che verranno applicate lungo tutto il bordo come rinforzo.

Altre 4 servono invece per fissare il frangivento allo Style Bar.

Il grosso del lavoro è praticamente terminato dato che ora occorre recarsi da un sellaio o da un calzolaio per poter cucire le strisce di pelle.

Dal sellaio bisogna pure fare realizzare delle asole per unire le 4 striscette che servono per assicurarlo allo Style Bar.

Anche in questo caso vince il gusto personale ma credo comunque che la zona migliore sia la seguente:

Esistono 2 modi per attaccarlo allo Style Bar:

- laccetti tipo scarpe;
- nastri con velcro.

Nel primo caso è molto semplice in quanto basta aver tagliato le strisce molto sottili o addirittura usare delle stringhe mentre nel secondo bisogna cucire, sopra le striscette, del velcro alle due estremità

Finito pure questo il frangivento è completato!!!
Eccolo montato sulla mia auto:

Autore : Gnuff